



### DÉTECTEUR DE 4 GAZ EN SIMULTANÉ O2 - CO - H2S - CH4

Le détecteur GX-3R est extrêmement compact et très simple d'utilisation. Il résiste à l'eau et à la poussière. Il est certifié ATEX.

Il dispose d'une alarme sonore de 95 db ainsi qu'une alarme visuelle.

Les capteurs sont facilement remplaçables ainsi que le filtre.



- Large afficheur LCD rétro-éclairé
- Batterie Ion-Lithium
- Autonomie environ 25 heures
- Dimensions 59 x 65 x 26 mm - Poids 100 g
- Température de fonctionnement: -20 à 50°C
- Humidité: 10 - 90 %

Élément	Gas cible de détection	Oxygène (O <sub>2</sub> )	Monoxyde de carbone (CO)	Sulfure d'hydrogène (H <sub>2</sub> S)
Plage de mesure (Spécifications générales ATEX/IECEX)		0 - 25,0 %	0 - 500 ppm	0 - 100,0 ppm
Plage de service (Spécifications générales ATEX/IECEX)		25,1 - 40,0 %	501 - 2 000 ppm	100,1 - 200,0 ppm

[Demande d'information](#)

Contact: J-M CLERC - 06 17 91 10 33